

TRASBASE DE AGUA Y LODOS

Las bombas sumergibles trabajan directamente en el líquido bombeado. Esto significa que no precisan alojamientos ni superestructuras especiales que las soporten, con lo que reducen considerablemente los gastos en obras. Tienen menor tamaño que sus equivalentes no sumergibles debido a que el motor y la sección hidráulica están integrados formando una unidad compacta. Por tanto, las estaciones de bombeo son más pequeñas y su construcción es menos compleja. Al funcionar sumergidas ocupan menos espacio, quedando también virtualmente eliminados los problemas de ruidos y enfriamiento.

Estas series de bombas cubren un amplio campo de funcionamiento y se pueden utilizar en diversas aplicaciones tales como:

- Aguas de tormentas
- Aguas residuales sin tratar
- Control de inundaciones
- Recirculación de lodos
- Aguas residuales en depuradoras

BOMBAS DE LODO

Proveemos un amplio rango de bombas de lodo, las cuales son ampliamente utilizadas en construcción, agricultura, manejo de aguas residuales y otras industrias. Estas bombas de lodo son dispositivos primordialmente de embolo reciprocante para circulación de fluido bombeado en puntas de taladro y de flujo en anulares. Nuestro rango disponible de bombas está disponible para el uso con agua y lodo, aguas residuales, líquidos contaminados o con presencia de sólidos, y también en piscinas. Fabricados con tecnología de última generación, estas bombas cuentan con un amplio desempeño, resistencia a la abrasión, fácil instalación y larga vida en condiciones de servicio prolongado.



BOMBAS SUMERGIBLES

Perfecta gama de bombas de 220 v u 380 v, ideales para obra, industria, residuos.

Consulte con nuestros técnicos

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	CAUDAL MÁXIMO	ALTURA ELEVACIÓN	DT-TURBO DESCARGA
	Kw - HP	Volts	L.P.M.	m	
PS-2-500	0,48-0,60	220	225	12,7	2" 51mm
PS-2-750	0,75-1,00	220	276	16,0	2" 51mm
RL 2010	1,40-1,80	380	600	15,1	2" 51mm
PS-3-1503	1,50-1,87	380	670	21,5	3" 76mm
TUFF ONE	1,60-2,00	220	700	16,0	2" 51mm
MINETE	2,00-2,50	220	1000	18,0	3" 76mm
RL 2032	2,70-3,60	380	1500	14,5	3" 76mm
MINOR N	3,20-4,30	380	1900	23,0	3" 76mm
RL 4154	7,70-10,50	380	2700	14,0	4" 102mm
15CV	15 CV	380			
20CV	20 CV	380			





BOMBAS SUMERGIBLES DE LODOS

Perfecta gama de bombas de lodo a 220 - 380 v, ideal para obra, industria, agricultura.

Consulte con nuestros técnicos la elección correcta.

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	CAUDAL MÁXIMO	ALTURA ELEVACIÓN	DT-TURBO DESCARGA
	Kw - HP	Volts	L.P.M.	m	
COBRA	0,48-0,60	220	225	12,7	1" 30mm
SALVADOR	2,00-2,70	380	800	15,0	3" 76mm
SENIOR	4,10-5,60	380	2000	9,0	4" 102mm

MODELO	POTENCIA	ALTURA SUCCIÓN	CAUDAL MÁXIMO	SÓLIDOS	DT-TURBO DESCARGA
	Kw - HP	m	L.P.M.	mm	
PG2	3	7,5	600	6	2" 51mm
PG3	4,5	7,5	900	7	3" 76mm
KDP30	Diesel	8,0	1200	8	3" 80mm
SELWOOD	Diesel	14	2500	12	6"

BOMBAS DE SUPERFICIE AUTONOMAS

Gasolina, diesel, arranque eléctrico, auto aspirantes, ideales para el trasvase de tuberías sondeos emergencias..

Consulte con nuestros técnicos la elección correcta.

